

ACS Cassettes - Réf : P02817

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques détaillées	
Matière	Polymère conducteur
Membrane	MCE (Ester de cellulose)
Diamètre	37 mm
Porosité	0,45 µm
Nombre de pièces	4
Conditionnement	50 unités
Conformité	NF X 43-269 NF X 43-050
T° d'utilisation	0 °C à 45 °C
Condition de stockage	Température ambiante Abri de l'humidité

Principales caractéristiques

Conforme aux normes NF X 43-269 et NF X 43-050

Étanches

Matière plastique conductrice évitant l'adhésion des fibres sur les parois des cassettes, ce qui assure un prélèvement optimal

Ouverture facile aucun outil n'est nécessaire

Conseils de stockage

À conserver à température ambiante et à l'abri de l'humidité

Ne pas ouvrir les cassettes en dehors du lieu sur lequel le prélèvement est réalisé

Utiliser les cassettes de préférence dans les 2 années suivant la date d'achat

NOTE : A défaut du suivi des instructions ci-dessus, les résultats obtenus peuvent être non conformes

Emballage

Ce produit est distribué dans un emballage

Eco-responsable

(100% recyclé & recyclable)



Origine

Les pièces plastiques constituant les cassettes sont injectées et assemblées en France, dans le Gard

Les membranes de filtration sont fabriquées dans l'Union Européenne

